

Caldaia a condensazione a gasolio Vitorondens 200-T di Viessmann

Vitorondens 200-T di Viessmann è una [caldaia a condensazione](#) a basamento alimentata a gasolio i cui principali vantaggi sono dati dalle dimensioni compatte ed il competitivo rapporto qualità/prezzo.

Scambiatore di calore Inox-Radial montato a valle

Vitorondens 200-T è basata sulla caldaia in ghisa Vitorond 100, collaudata nel corso di anni. La combustione e la condensazione sono effettuate separatamente grazie alla combinazione di un primo scambiatore realizzato con superfici Eutectoplex e di un *secondo scambiatore di calore in acciaio inossidabile Inox-Radial posto a valle*.

Il vantaggio di questo sistema consiste nel fatto che i residui della combustione restano nella camera di combustione, mentre nello scambiatore di calore Inox-Radial i fumi condensano senza generare depositi.

Il bruciatore a gasolio a fiamma blu Unit Vitoflame 300 è progettato per tutti i tipi di gasolio presenti sul mercato e realizza una combustione particolarmente pulita, rispettosa dell'ambiente ed efficiente.

Regolazione semplice e comoda

La regolazione Vitotronic 200, con testo chiaro e supporto grafico, permette un utilizzo semplice ed intuitivo, basato su un menù.

La regolazione Vitotronic può gestire un circuito di riscaldamento diretto e fino a due circuiti di riscaldamento miscelati.

I vantaggi della caldaia a condensazione Vitorondens 200-T di Viessmann

- ✓ **Caldaia a gasolio a condensazione** vantaggiosa nel prezzo e adatta per il riammodernamento di vecchi impianti termici;
- ✓ **Elevata affidabilità** e lunga durata grazie alle superfici di riscaldamento Eutectoplex;
- ✓ Pulizia automatica dello **scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inossidabile**, posto a valle;
- ✓ **Basso livello di emissioni inquinanti** grazie al bruciatore a gasolio a fiamma blu Vitoflame 300;
- ✓ **Sistema Jetflow** ottimale per la distribuzione dell'acqua di riscaldamento – non è necessario un aumento della temperatura di ritorno;
- ✓ **Installazione flessibile** grazie alla possibilità di funzionamento a camera stagna o con aria ambiente;
- ✓ Regolazione Vitotronic di semplice utilizzo con testo chiaro e display grafico
- ✓ **Utilizzabile con tutti i tipi di gasolio presenti sul mercato;**
- ✓ Funzionamento silenzioso, grazie al silenziatore montato esternamente;
- ✓ Risparmio di tempo durante l'installazione grazie ai componenti pre-assemblati;

✓ Ridotto peso dei singoli componenti.

Alcune specifiche tecniche della caldaia a condensazione Vitorondens 200-T di Viessmann

Caldaia a gasolio a condensazione	da 20,2 a 53,7 kW
Rendimento stagionale	fino al 97% (Hs) / 103% (Hi)
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	1226 x 500 x 940 mm (taglie da 20,2-24,6 kW) 1362 x 500 x 940 mm (taglie da 28,9-35,4 kW) 1662 x 500 x 940 mm (taglie da 42,8 a 53,7 kW)

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet ufficiale.

Keywords: **caldaia a condensazione a gasolio, viessmann vitorondens 200t, caldaia a condensazione viessmann, caldaia a condensazione a basamento viessmann**