

Riscaldamento a pavimento Uponor Minitec

Minitec il riscaldamento a pavimento ideale per le ristrutturazioni

Il sistema di [riscaldamento a pavimento](#) Uponor Minitec abbina ai grandi vantaggi di comfort, specifici dell'impianto radiante, una bassa inerzia termica, grazie al veloce tempo di messa a regime; questo poiché il sistema completo esclusa la pavimentazione **occupa solo 15 mm**, consentendo di installare nelle **ristrutturazioni** un impianto radiante senza dover operare onerosi interventi accessori.

Uponor Minitec può essere installato, ovunque senza opportune preparazioni, anche direttamente sopra le pavimentazioni esistenti; siano esse finite con parquet, piastrelle o qualsiasi altro materiale.

Una possibile installazione di questo sistema di riscaldamento a pavimento è anche quella a parete.

Caratteristiche tecniche del sistema di riscaldamento a pavimento Minitec

Spessore del pannello	12mm
Superficie inferiore del pannello	Autoadesiva
Superficie superiore del pannello	Fori progettati per assicurare l'annegamento in massetti autolivellanti
Modulo di posa	50mm
Tipo di tubazione	Uponor Comfort pipe 9,9x1x1 con barriera antidiffusione dell'ossigeno

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale di Uponor.it

Keywords: **riscaldamento a pavimento Uponor Minitec, riscaldamento a pavimento per ristrutturazioni, riscaldamento a pavimento basso spessore**